
Rör:

12,0 m af 16 mm plaströr
0,3 m af 25 mm plaströr
2 m af 16 mm málmrör

Vír:

Töfluvír

4 m af 10 mm² (svartur)
4 m af 10 mm² (brúnn)
3 m af 10 mm² (blár)
7 m af 10 mm² (gulgrænn)
3 m af 6 mm² (gulgrænn)

Ídráttarvír

5 m af 1,5 mm² (millilínulitur t.d svartur/ rauður /hvítur /fjólublár)
5 m af 1,5 mm² (brúnn)
5 m af 1,5 mm² (blár)
5 m af 1,5 mm² (gulgrænn)

Strengir:

1 m af 4x10 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
13 m af 5x1,5 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
0,5 m af 3x0,75 mm² lampasnúru (eða sambærilegt)
6 m af 5x0,75 mm² stýristreng fínþættum (eða 5x1 mm²)
6 m af 4x2x0,5 mm² tölvustreng Cat5e (eða sambærilegt)

Efni í tenglarennur:

0,9 m af loki á tenglarennu, Hager frá Johan Rönning (BRP08029010)
1 m af skilrúmi í tenglarennu, Hager frá Johan Rönning (M2026)
1 stk endastykki á tenglarennu, Hager frá Johan Rönning (BRP6513069010)
3 m af 40x60 mm strengrennu með skilrúmi (hvíta) og loki.
1 stk. togfesta í tengladós

Töflubúnaður:

1 stk gagnatengill RJ45 á din skinnu
1 stk varrofi 3ja fasa, 63 A Neosed með 50 A vartöppum og botnhringjum
1 stk stuðstraumsrofi 230 V snertur 1L+1O
1 stk lekastraumsrofi 63 A 4ra póla
1 stk lekastraumsrofi 63 A 2ja póla
1 stk. B 13 A sjálfvar, þrípóla
2 stk. B 10 A sjálfvar, einpóla
1 stk einpóla safnskinnu fyrir sjálfvör (fyrir 5 sjálfvör a.m.k.)
4 stk mælatengi
Merki á mælaútdrátt
4 stk lengjur blindlok í varrofagöt

**1 stk Flangs Striebel & John vörunr. SUJ-CZF3 Flangs harður
f. A & CA (Rafport)**

Vörun. CZF3 (Rönning)

- 1 stk töflustútur 25 mm
- 9 stk töflustútar 16 mm
- 5 stk plastnippill fyrir 3 - 5x1,5 mm² plaststreng (M-20)

Annað raflagnaefni:

Efni í tenglarennu

- 3 stk tengladósir ef eftirtalið efni krefst þess, Hager frá Johan Rönning (G2850)
- 1 stk 16A tengill í tenglarennu
- 1 stk þrýstirofi í tenglarennu með vippu og ramma
- 1 stk RJ45 tengill í dós með grind, miðju og ramma

Annað

- 1 stk pera E27 sökkull
- 1 stk ljósafalur með stétt eða lok með nippli og fattning E27
- 1 stk loftdós 35mm með loki
- 10 stk tengi (6 víra / stungin)
- 25 stk 16 mm röraspennur
- 4 stk spennuklossar fyrir 16 mm málmrör
- 4 stk endafóðringar fyrir 16mm málmrör
- 20 stk kapalspennur fyrir 5x1,5 mm² plaststreng
- 5 stk 16 mm plaströrahólka
- 6 stk 6 mm² strengskó með 6 mm gati
- 6 stk 6 mm² strengskó með 8 mm gati
- 8 stk 10 mm² strengskó með 6 mm gati
- 4 stk 10 mm² strengskó með 8 mm gati
- 5 stk 6 mm² vírendahulsur
- 20 stk 10 mm² vírendahulsur
- 6 stk 10 mm² tvöfaldar vírendahulsur
- 3 stk jarðsambandsklemmur fyrir ½" vatnsrör
- 2 stk víralása á 8 mm sökkulskaut
- 2 stk. Segulrofar 4,0 KW. Ac.3. Spóluspenna 230 V. AC
með 2 hjálparsnertum 1. no og 1. nc.
- Leiðbeinandi rofar. (Reykjafell Dilem) (Rönning AF09-30-10)
(Smith og Norland S 00 4kw 230V ac)
- 2 stk álagsvarnir sem hæfa rofunum (með stillisviði innan 2-10 A markanna)
- 1 stk stýriliði 2 no og 2 nc
- 1 stk rofahús fyrir 3 þrýstirofa
- 2 stk þrýstirofi fyrir start

1 stk þrýstirofi fyrir stopp
14 stk raðtengi 4 mm²
3 stk raðtengi PE 4 mm²
2 stk endastopp fyrir raðtengi
10 m af 1,5 mm² fínþættum vír (svartur)
10 m af 1,5 mm² fínþættum vír (grár)
2 m af 1,5 mm² fínþættum vír (blár)
40 stk endahulsur fyrir 1,5 mm² vír
10 stk bensl á 5x1,5 mm² plaststreng
10 cm blátt ádrag fyrir 10 mm²

Búnaðurinn festist á spónaplötur og eru próftakar beðnir um að taka með sér viðeigandi tréskrúfur til notkunar fyrir festingu á búnaði.

Athugið vel að segulrofar og stýriliðar séu fyrir 230V spóluspennu.

Ath. þetta er listi yfir þau lágmörk af efni sem þið þurfið að mæta með í verklega prófið