
Rör:

12,0 m af 16 mm plaströr
0,3 m af 25 mm plaströr
2 m af 16 mm málmrör

Vír:

Töfluvír

4 m af 10 mm² (svartur)
4 m af 10 mm² (brúnn)
5 m af 10 mm² (blár)
7 m af 10 mm² (gulgrænn)
3 m af 6 mm² (gulgrænn)

Ídráttarvír

5 m af 1,5 mm² (millilína t.d. rauður)
5 m af 1,5 mm² (blár)
5 m af 1,5 mm² (gulgrænn)

Strengir:

1 m af 4x10 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
10 m af 5x1,5 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
10 m af 5x2,5 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
0,5 m af 3x0,75 mm² lampasnúru (eða sambærilegt)
6 m af 5x0,75 mm² stýristreng fínþættum (eða 5x1 mm²)
6 m af 4x2x0,5 mm² tölvustreng Cat5e (eða sambærilegt)

Rennur:

0,9 m af loki á tenglarennu, Hager frá Johan Rönning (BRP08029010)
1 m af skilrúmi í tenglarennu, Hager frá Johan Rönning (M2026)
1 stk endastykki á tenglarennu, Hager frá Johan Rönning (BRP6513069010)
3 m af 40x60 mm strengrennu með skilrúmi (hvíta) og loki.

Töflubúnaður:

1 stk varrofi 3ja fasa, 63 A Neosed með 50 A vartöppum og botnhringjum
1 stk stuðstraumsrofi 230 V snertur 1L+1O
1 stk lekastraumsrofi 63 A 4ra póla
1 stk lekastraumsrofi 63 A 2ja póla
1 stk B 16 A sjálfvar, þrípóla
2 stk B 13 A sjálfvar, einpóla
1 stk B 6 A sjálfvar, einpóla
1 stk gagnatengill RJ45 á din skinnu
1 stk einpóla safnskinna fyrir 1 fasa sjálfvör (fyrir 5 sjálfvör a.m.k.)
1 stk þrípóla safnskinna fyrir 3 fasa sjálfvar
4 stk mælatengi
Merki á mælaútdrátt
4 stk lengjur blindlok í varrofagöt

**1 stk Flangs Striebel & John vörur. SUJ-CZF3 Flangs harður
f. A & CA (Rafport) / Vörunúmer. CZF3 (Rönning)**

- 1 stk töflustútur 25 mm
- 9 stk töflustútar 16 mm
- 5 stk plastnippill fyrir 3 – 5x2,5 mm² plaststreng (M-20)

Annað raflagnaefni:

Efni í tenglarennu

- 3 stk tengladósir ef eftirtalið efni krefst þess, Hager frá Johan Rönning (G2850)
- 1 stk. togfesta í tengladósir
- 1 stk 16A tengill í tenglarennu
- 1 stk þrýstirofi í tenglarennu með vippu
- 1 stk RJ45 tengill í dós með grind, miðju
- 1 stk einfaldan ramma
- 1 stk tvöfaldan ramma

Annað

- 1 stk pera E27 sökkull
- 1 stk ljósafalur með stétt eða lok með nippli og fattningu E27
- 1 stk loftdós 35mm með loki
- 10 stk tengi (6 víra / stungin)
- 25 stk 16 mm röraspennur
- 4 stk spennuklossar fyrir 16 mm málmrör
- 4 stk endafóðringar fyrir 16mm málmrör
- 20 stk kapalspennur fyrir 5x2,5 mm² plaststreng
- 5 stk 16 mm plaströrahólka
- 6 stk 6 mm² strengskó með 6 mm gati
- 6 stk 6 mm² strengskó með 8 mm gati
- 8 stk 10 mm² strengskó með 6 mm gati
- 4 stk 10 mm² strengskó með 8 mm gati
- 5 stk 6 mm² vírendahulsur
- 20 stk 10 mm² vírendahulsur
- 6 stk 10 mm² tvöfaldar vírendahulsur
- 3 stk jarðsambandsklemmur fyrir ½" vatnsrör
- 2 stk víralása á 8 mm sökkulskaut
- 2 stk. Segulrofar 4,0 KW. Ac.3. Spóluspenna 230 V. AC
með 2 hjálparsnertum 1. no og 1. nc.
- Leiðbeinandi rofar. (Reykjafell Dilem) (Rönning AF09-30-10)
(Smith og Norland S00 4kw 230V ac)
- 1 stk álagsvarnir sem hæfa rofunum (með stillisviði innan 2-10 A markanna)
- 1 stk rofahús fyrir 3 þrýstirofa
- 2 stk þrýstirofi fyrir start
- 1 stk þrýstirofi fyrir stopp
- 14 stk raðtengi 4 mm²
- 3 stk raðtengi PE 4 mm²
- 2 stk endastopp fyrir raðtengi
- 1 stk endaplata fyrir raðtengi

10 cm blátt ádrag fyrir 10 mm²
10 m af 2,5 mm² fínþættum vír (brúnn/svartur)
2 m af 0,75 mm² fínþættum vír (blár)
10 m af 0,75 mm² fínþættum vír (grár)
40 stk endahulsur fyrir 2,5 mm² vír
40 stk endahulsur fyrir 0,75 mm² vír
10 stk bensli á 5x2,5 mm² plaststreng
Öryggisgleraugu

Mælt er með að nota öryggisgleraugu og öryggisskóbúnað í verklegur prófi - Raflagnir og stýringar.

Búnaðurinn festist á spónaplötur og eru próftakar beðnir um að taka með sér viðeigandi tréskrúfur til notkunar fyrir festingu á búnaði.

Athugið vel að segulrofar og stýriliðar séu fyrir 230V spóluspennu.

Ath. þetta er listi yfir þau lágmörk af efni sem þið þurfið að mæta með í verklega prófið.